HIDROMEK AMMANN SE ENSIEN SHANTUI E ESCORTS ALGMG Solmec













Visitá nuestra web

Todos los derechos reservados.



BROCHURE 2025 By Econovo Group

CONOCENOS

Quiénes somos?

Historia FAMILIAR

año 1956

fabricación del primer carro para recolectar la basura en Argentina

año 1966

fabricación de la primer barredora de calle autopropulsada en Latinoamérica.



EMPLEADOS

- **+350** directos
- +150 indirectos



PLANTA FABRIL

- **+25.000**m2 cubiertos
- +15 has superficie



PRODUCCIÓN ANUAL

+950 equipos



VENTAS POR AÑO EN ARGENTINA

+1650 equipos



PRODUCCIÓN ANUAL

+950^{equipos}



+1650 equipos



CONCESIONARIOS LINEA AGRO

+25 a nivel país.



PUNTOS DE POST VENTA LINEA VIAL

- Oncativo, Córdoba.
- Berazategui, Buenos Aires
- Cinco Saltos, Neuguén
- Comodoro Rivadavia, Chubut.



EXPORTACIÓN

+17 países



AÑOS EN EL MERCADO

+20años



TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN

Corte láser de última generación. Soldadura robótica. Tecnología electrostática. Otros usuales en el rubro únicos en LATAM.

Siempre con la convicción de llevar nuestros procesos a una calidad de primer nivel mundial.

HITOS ECONOVO

- Mayor exportación histórica en el rubro en Latinoamérica.
- Primera empresa latina en exportar a USA.
- Primera empresa del continente en exportar a Asia.
- Primer camión semirrígido vendido en cantera de Córdoba, ARG.
- Primera Excavadora de **50tn vendida por Hidromek en Conosur.**
- Aprobados por Barrick Gold para trabajar con equipos Hidromek en proyecto Veladero siendo una de las pocas marcas autorizadas para hacerlo.



Cargadoras Frontales



HMK 640 WL

Motor: Mercedes Benz Potencia máxima: 325 HP Fuerza máx. de excavación: 19975 ka

Capacidad del balde: 4.2 m3 Peso operativo: 26.300 kg



HMK 635 WL

Motor: Mercedes Benz Potencia máxima: 282 HP Fuerza máx. de excavación: 17650 kg Capacidad del balde: 3.5 m3 Peso operativo: 20.450 kg



HMK 62SS

Motor: Kubota Potencia máxima: 59 HP Capacidad del balde Cargador: 0.35 m3 Capacidad del balde Retro 0.06 m3 Peso operativo: 3.875 kg

Retroexcavadoras



HMK 62T

Motor: John Deere Potencia máxima: 99 HP Capacidad del balde Cargador: 1.1 m3 Capacidad del balde Retro: 0,18 m3 Peso operativo: 9.030 kg



HMK 102 S ALPHA

Motor: John Deere Potencia máxima: 100 HP Capacidad del balde Cargador: 1.1 m3 Capacidad del balde Retro: 0.17 m3 Peso operativo: 9.450 kg



HMK 102 B ALPHA

Motor: John Deere Potencia máxima: 99 HP Capacidad del balde Cargador: 1.1 m3 Capacidad del balde Retro: 0,18 m3 Peso operativo: 9.030 kg

HIDROMEK®

Excavadoras Hidráulicas



HMK 140W (Ruedas)

Motor: Izuzu Potencia: 123 HP Capacidad del balde: 0.6 m3 Peso operativo: 15.9 Tn



HMK 140LC

Motor: Izuzu Potencia: 98 HP Capacidad del balde: 0.6 m3 Peso operativo: 14.65 Tn



HMK 145 LCSR

Motor: Izuzu Potencia: 105 HP Capacidad del balde: 0.6 m3 Peso operativo: 17.15 Tn



HMK 210 W

Motor: Izuzu Potencia: 162 HP Capacidad del balde: 0.9 m3 Peso operativo: 21.95 Tn



HMK 230 LC H4

Motor: Izuzu Potencia: 172 HP Capacidad de cazo: 1.10 m3 Peso operativo: 23.65 Tn



HMK 310 LC H4

Motor: Izuzu Potencia: 203 HP Capacidad del balde: 1,6 m3 Peso operativo: 32.10 Tn



HMK 360 LC H4

Potencia: 282 HP Capacidad del balde: 2,1 m3 Peso operativo: 37.7 Tn.



HMK 390 LCHD

Potencia: 268 HP Capacidad del balde: 2,2 m3 Peso operativo: 39.7 Tn



HMK 410 LC UHD H4

Potencia: 287 HP Capacidad del balde: 2,5 m3 Peso operativo: 41.8 Tn.



HMK 500 LC UHD H4

Potencia: 362 HP Capacidad del balde: 3.2 m3 Peso operativo: 51.8 Tn



Excavadoras Hidráulicas para Aplicaciones Especiales



HMK 210W MH

Potencia: 162 HP (Neto) Par Máximo: 670 Nm Peso Operativo: 23.55 Tn



HMK 230 LC LR

Potencia: 162 HP (Neto) Capacidad del balde: 0,45 m3 Peso operativo: 25.75 Tn



HMK 310LC LR

Potencia: 216 HP Capacidad del balde: 0,6 m3 Peso Operativo: 34.60 Tn



HMK 600 MG

Motor: Mercedes Benz Potencia: 230 HP Longitud de la hoja: 3.71 m Peso: 18.470 kg



Motor: Mitsubishi Potencia: 135 HP Longitud de la hoja: 3.71 m Peso: 13.400 ka



HMK 460 MG

Motor: Mitsubishi Potencia: 185 HP Longitud de la hoja: Peso: 17.700 kg

Rodillo Compactador de un solo ROLO





ARS-30

Motor: Kohler Potencia: 30 HP Anchura del tambor: 800 mm Peso de funcionamiento:3.000kg



Motor: Cummins Potencia: 99 HP Anchura del tambor: 1680mm Peso de funcionamiento: 7140 kg



Motor: Cummins Potencia: 160 HP Anchura del tambor: 2130 mm Peso de funcionamiento: 11.490kg



ARS-110-T1

Motor: Deutz Potencia: 100 HP Anchura del tambor: 1100 mm Peso de funcionamiento:11.000kg



ARS-110-T3

Motor: Deutz Potencia: 128.7 HP Anchura del tambor: 1100 mm Peso de funcionamiento:11.300kg



ARS-170

Motor: Deutz Potencia: 175 HP Anchura del tambor: 1700 mm Peso de funcionamiento:17.000kg



Motor: Deutz Potencia: 215 HP Anchura del tambor: 2130 mm Peso de funcionamiento: 19.750kg

Rodillo Compactador Tandem



ARX-16-2

Motor: Kubota Potencia: 21.2 HP Anchura del tambor: 900 mm Peso de funcionamiento CECE: CECE: 2230 kg | 2260 kg



Motor: Kubota Potencia: 33.5 HP Anchura del tambor: 1000 mm Peso de funcionamiento



ARX-26-2

Motor: Kubota Potencia: 33.5 HP Anchura del tambor: 1200 mm Peso de funcionamiento CECE: 2515 kg | 2460 kg



ARX-26-20

Motor: Kubota Potencia: 33.5 HP Anchura del tambor: 1200 mm Peso de funcionamiento CECE: 2350 kg | 2300 kg



ARX-45-2

Motor: Kubota Potencia: 45.7 HP Anchura del tambor: 1380 mm Peso de funcionamiento CECE: 4395 kg | 4405 kg



ARX-45-2C

Motor: Kubota Potencia: 45.7 HP Anchura del tambor: 1380 mm Peso de funcionamiento CECE: 4185 kg | 4175 kg



ARX-90

Motor: Deutz Potencia: 100 HP Anchura del tambor: 1680 mm Peso de funcionamiento: 9720 kg | 9560 kg | 9470 kg



Motor: Cummins Potencia: 99 HP Anchura del tambor: 1700 mm Peso de funcionamiento: 10.400 kg



AV-130

Motor: Cummins Potencia: 130 HP Peso de funcionamiento: 13.080 ka



Anchura del tambor: 2100 mm



Compactadoras



Planchas

APR

Motor: Honda/Hatz (diesel) Peso de máquina: de 54kg a Frecuencia máxima de vibración: de 100Hz a 46Hz Fuerza centrifuga: de 10.5kN a

110kN

Rodillos de Lanza



ARW

Motor: Hatz Peso de máquina: de 712kg a 719kg Frecuencia máxima de vibración:

Fuerza centrifuga: 14/23 kN

Rodillos Compactadores de Fosa



Motor: Yanmar (diesel) Frecuencia: 40 Hz Anchura del tambor: 640/850 mm Fuerza centrífuga: 75 / 36 kN Peso de funcionamiento: 1340/1440 kg



ARR 1585

Motor: Yanmar (diesel) Frecuencia: 30 Hz Anchura del tambor: 630/850 mm Fuerza centrífuga: 86 kN Peso de funcionamiento: 1305/1395 kg

Rodillos neumáticos con ruedas



AP 240

Motor: Cummins Potencia: 99 HP Anchura del tambor: 1986 mm Peso de funcionamiento: 9590 ka



Motor: Deutz Potencia: 134 HP Anchura del tambor: 2040 mm Peso de funcionamiento: 9700 ka

ATR 30/60C/60P/68C/68P/70D

Motor: Honda/Yanmar (diesel) Peso de máquina: de 28kg a 83kg Ancho del pie: de 80mm a 280mm Fuerza centrifuga: de 2kN a 16kN

Terminadoras de Asfalto



Motor: Volvo (Kubota) Peso: 8155KG Rendimiento de extendido: 330 con transportador único 230 con trasnportador doble Ancho de pavimentado: 3000mm



ABG-4820

Motor: Volvo (Deutz) Peso: 12470KG Rendimiento de extendido: 500 T/H Ancho de pavimentado: 5000mm



ABG-6820

Motor: Volvo (Deutz) Peso: 14350KG Rendimiento de extendido: 700 T/H Ancho de pavimentado: 5000mm



ABG-6870

Motor: Volvo (Deutz) Peso: 14300KG Rendimiento de extendido: 700 T/H Ancho de pavimentado: 6402mm

Plantas de Asfalto Móviles Continuas



ACM PRIME 100 ACM PRIME 140 ACM PRIME 210

Plantas de Asfalto Móviles Pesadas



EASYBATCH - 90 EASYBATCH - 140

Cargadoras Frontales



YX618C

Motor: Yunnei Potencia nominal: 90 HP Carga nominal: 1800 Kg Capacidad del balde: 1.0 m3 Peso operativo: 5050 Kg



YX625

Motor: Yuchai Potencia nominal: 100HP Carga nominal: 2500 Kg Capacidad del balde: 1.5 m3 Peso operativo: 6700 Kg



YX635

Motor: Weichai Potencia nominal: 123 HP Carga nominal: 3000 Kg Capacidad del balde: 2.0 Peso operativo: 10300 Kg



YX636

Motor: Weichai Potencia nominal: 123 HP Carga nominal: 3.500 Kg Capacidad del balde: 2.0 Peso operativo: 10.550 Kg



YX638

Motor: Cummins Potencia nominal: 130 HP Carga nominal: 3.000 kg Capacidad del balde: 1.8 m3 Peso total de operación: 10.500 kg



YX646

Motor: Weichai Potencia nominal: 175 HP Carga nominal: 4000 Kg Capacidad del balde: 2.5 m3 Peso operativo: 13490 Kg



AMMANN

Motor: Weichai Potencia nominal: 220 HP Carga nominal: 5.000 kg Capacidad del balde: 3.0 m3 Peso total de operación: 16.500 kg



YX656

Motor: Weichai Potencia nominal: 217 HP Carga nominal: 5000 kg Capacidad del balde: 3.0 m3 Peso total de operación: 17050 kg Peso operativo: 16560 Kg



YX657

Motor: Cummins Potencia nominal: 215 HP Carga nominal: 5000 Kg Capacidad del balde: 3.0 m3



YX667

Motor: Weichai Potencia máx.: 239 HP Carga nominal: 6000 Kg Capacidad del balde: 3.5 m3 Peso operativo: 20.700 Kg



YX677

Motor: Weichai Potencia máx.: 282 HP Carga nominal: 7500 Kg Capacidad del balde: 4.0 m3 Peso operativo: 24.960 Kg





DIGMAX 3E

Motor: Kirloskar / Perkins Potencia máxima: 90 / 100 HP Capacidad del balde: 1.2 m3 Peso operativo: 8.400 Kg



ENSIGN Focus Makes Future

SHANTUI

Motoniveladoras



Motor: Cummins Potencia: 132 HP Ancho de la hoia: 3660 mm Peso Operativo: 14.800 kg



SG19-B6

Motor: Cummins Potencia: 153 HP Ancho de la hoia: 3660mm Peso Operativo: 15.800 kg



SG21-3

Motor: Cummins Potencia: 215 HP Ancho hoja: 3660/3965/4270mm Peso Operativo: 16.800 kg



SG24 C5

Motor: Cummins Potencia: 236 HP Ancho de la hoja: 3965/4270mm Peso operativo: 18.500 Kg

Mini Cargadoras



SD16 Bulldozer

Motor: Cummins Potencia máx.: 160 HP Potencia nominal: 1.850 rpm Peso operativo: 17.000 Kg

Topadoras



SD32 Bulldozer

Motor: Cummins Potencia máx.: 350 HP Potencia nominal: 2.000 rpm Peso operativo: 37.200 Kg

TiendeTubos



SR23MR

Motor: Cummins Potencia máxima: 217 HP Potencia nominal: 2.200 rpm Peso operativo: 23.000 Kg

Mini Excavadoras



SE17-SR

Motor: Kubota Potencia: 11.8 HP Capacidad de balde: 0.04m3 Peso Operativo: 19.000 kg



Motor: Yanmar Potencia: 24.41 HP Capacidad de balde: 0.12m3 Peso Operativo: 3.800 kg



Motor: Kubota Potencia: 65.6 HP Capacidad de balde: 0.32m3 Peso Operativo: 7.650 kg



SSL85-B

Motor: Xinchai Potencia: 55 HP Capacidad de balde: 0.54m3 Peso Operativo: 3500 kg



SSL55-B

Motor: Xinchai Potencia: 36.7 HP Capacidad de balde: 0.43m3 Peso Operativo: 2800 kg



Motor: Weichai Potencia: 131 HP a 1850 rpm. Capacidad de Elevación: 25tn Peso Operativo: 23,800 kg.



SP45Y / SP70Y

Motor: Cummins Potencia:180 HP / 257kW Capacidad de Elevación: 45tn / 70tn Peso Operativo: 34.000 kg / 47.500 kg

Semi Rígidos



CMT106

Motor: Weichai 530Hp Peso en vacío: 38000kg Capacidad de carga: 70000Kg Transmisión: Auto Fast-caterpillar FC6A250



CMT96

Motor: Weichai 530Hp Peso en vacío: 35000kg/105000kg Capacidad de carga: 60t-65t Transmisión: Auto Fast-caterpillar FC6A250



CMT66

Motor: Weichai 380 Hp Peso en vacío: 25000kg Capacidad de carga: 45t Transmisión: Allison - 7DS200



H1840

Motor: Perkins Potencia del motor: 100HP Altura máxima de trabajo: 17.6m Peso Operativo: 12.350 kg



Motor: Kubota Potencia del motor: 73.2 HP Altura máxima de trabajo: 7 m Peso Operativo: 7.000 kg

Elevadores



Elevador de Tijera

Alcance de: 5,6mts a 15,8mts



Alcance de: 11 mts a 26.6 mts



Elevador Brazo articulado Elevador articulado telescópico

Alcance de: 21.8 mts a 29.8 mts



Manipuladores Telescópicos

Elevador mástil vertical

Alcance de: 5.7 mts a 10 mts

Manipuladora de ruedas DIESEL





EXP 5015

Motor: Deutz - 85 kW (116 CV) Pluma: 7,5 m - 8,5 m Peso Operativo : 17,7 t - 18,2 t



EXP 5020

Motor: Deutz - 85 kW (116 CV) Pluma: 8,5 m - 10,0 m Peso Operativo : 22,3 t - 23,0 t



EXP 5025

Motor: Deutz - 85 kW (116 CV) Pluma: 8,5 m - 12,0 m Peso Operativo : 24,1 t - 26,0 t



EXP 5030

Motor: TCD 6.1 L6 4V Pluma: 11,0 m - 14,0 m Peso Operativo: 29,5 t - 33,5 t



EXP 5035

Motor: Deutz Pluma: 12,0 m - 16,0 m Peso Operativo: 35,2 t - 40,0 t



FXP 504

Motor: Deutz Pluma: 18,0 m Peso Operativo: 45 Tn

Manipuladora de ruedas eléctricas



FXP 507F

Motor: 28 kW - 80 V Pluma: 6,5 m - 8,0 m Peso Operativo : 13,5 t - 13,9 t



EXP 5020ZE

Motor: 40 kW - 120 V Pluma: 8,5 m - 10,0 m Peso Operativo : 25,4 t - 26,3 t



EXP 50WW

Motor: 30 kW - 132 kW 380 V - 50 Hz Pluma: 6,5 m - 20,0 m Peso Operativo : 13 t - 60 t



EXP 50PF

Motor: 30 kW - 132 kW 380 V - 50 Hz Pluma: 6,5 m - 20,0 m



Equipos de Minería, Construcción, Petróleo



Caja Volcadoras

Equipos construidos en acero de alta calidad, también en acero antidesgaste Hardox® 450. Cilindros de material importado y sobredimensionados.



Tanques

Tipo cisterna, regador o para transportes de combustibles. Aptos para trabajos heavy-duty. Sistema anticongelamiento por medio de recirculación.



Portavolquetes

Disponibles con arco fijo, telescópico, con rotor y dobles. Cadenas y ganchos homologados para minería y petroleo.



Auto Cargador Roll Off

Tipo cisterna, regador o para transportes de combustibles. Aptos para trabajos heavy-duty. Sistema anticongelamiento por medio de recirculación.



Succionador Autónomo

Aptos para mover cajas de hasta 20tn y 30m3. Disponible a cable ó a gancho. Cilindros sobredimensionados de primera calidad.



Equipo Lubricado y Mantenimiento

Taller móvil equipado con graseras y aceitera neumáticas, surtidor de combustible, generador, compresor, hidrolavadora, etc.



Succionador

Bomba de alto vacío. Descarga con sistema combinado de expulsión y volteo.



Tanque Cisterna

Capacidad de 25.000 litros. Cuenta con 4 bocas de inspección paso hombre diámetro 500mm, con tapas herméticas y bandeja perimetral anti derrame.



Equipos de Hidrocateo

Succionador por medio de turbina o bomba de alto vacío. Bomba Desobstructura. Manguera ultraliviana.



WWW.ECONOVOAGROVIAL.COM.AR













