

Compactador

Carga Trasera

COMPACTACION SIN GUIAS Y SIN PATINES
DE BAJO MANTENIMIENTO

Carga Superior



ANDRES 8

Caja: 8m³ de capacidad.
Tolva de carga 1,1 m³ de capacidad. Cilindros hidráulicos de alta calidad para trabajo forzado y continuo.



ANDRES 10

Caja: 10m³ de capacidad.
Tolva de carga 1,1 m³ de capacidad. Cilindros hidráulicos de alta calidad para trabajo forzado y continuo.



ANDRES 17

Caja: 17m³ de capacidad.
Tolva de carga 2,3m³ de capacidad. Cilindros hidráulicos de alta calidad para trabajo forzado y continuo.



ANDRES 21

Caja: 21m³ de capacidad.
Tolva de carga 2,3m³ de capacidad. Cilindros hidráulicos de alta calidad para trabajo forzado y continuo.



ECOCTS7

Caja: 7m³ de capacidad.
Sist compactación: dos cilindros de pala compactadora y dos cilindros de carro horizontales, cilindro de vuelco telescópico de alta resistencia.

Carga Lateral

Carga Bilateral



ECOCLOS8

Caja: 8m³ de capacidad.
Tolva de carga: 0,7m³ de capacidad.
Sist. compactación: dos cilindros de pala. Compactadora inclinados, para alta compactación.



ECOCLOS16

Caja: 16m³ de capacidad.
Tolva de carga 1,3m.
Sist compactación: dos cilindros de pala compactadora inclinados, para alta compactación.



ECOCL1

Equipo mono-operador totalmente automatizado. Mueve contenedores de hasta 3,3m³ de capacidad. Electrónica Siemens. Origen Italia.



ESA 2AS

Caja compactadora con capacidad de 21m³. Equipo, bilateral y mono operador. Grua con capacidad 2500 kg. a 5,5 metros desde el centro del vehículo. Tiempo de toma inferior a 90".

Barredoras



ECOBAOS 600

Capacidad: 6m³ residuos.
Vuelco a 48°. Riego: 1600lts bomba centrífuga mecánica. Sist. de comandos electrónicos con pantalla de 5" (CAN&BUS). Barrido sin cepillo central de bajo mantenimiento.



DULEVO 6000

Motor hidráulico conectado al eje anterior. Dirección asistida hidráulica con cuatro ruedas directrices. Cepillo central cilíndrico. Cepillos laterales (2600 mm). Origen: Italia.



DULEVO 850 MINI

Motor Diesel Kubota. Transmisión hidráulica. Doble cepillo cordonero (ancho 1400/1600mm). Tolva de carga de 850lts. Altura descarga 1500mm. Tanque de agua acero inoxidable 220 lts. Origen: Italia.



DULEVO 120 DK

Motor Diesel Kubota. Ancho de barrido variable de 1.200 a 2.050 mm, Capacidad del depósito de residuos de 800 litros y rendimiento estimado de 16.400 m²/h. Origen: Italia.



TENAX ELECTRA 2.0

Velocidad máx: 6/12 km. (ancho 900/1700mm) dos cepillos centrales. Motores eléctricos. Tanque recepción: 1400lts. Tubo aspiración alternativo: 4mts, 8hs de autonomía. Origen: Italia.



TENAX ELECTRA 1.0

Velocidad máx: 8km. (ancho 900/1400mm) dos cepillos centrales. Motores eléctricos. Tanque recepción: 240lts. Tubo aspiración alternativo: 4mts, 7hs de autonomía. Origen: Italia.



eléctrica

TENAX MAXWind SH

Velocidad máx: 6km. (ancho 700/1250mm) dos cepillos centrales. Motores eléctricos. Tanque recepción: 110lts. Tubo aspiración alternativo: 3mts. | Origen: Italia.

Desobstructores

Succionadores

Desobstructores - Succionadores

Autocargadores



ECOD3000 o 7000

Capacidad de agua: 3000 lts a 7000 lts. Equipo para rastreo y limpieza de cañerías. Bomba tricilíndrica: de ciclo continuo, 140kg y 140 lts/min. Carrete con 150mts. de manguera de 3/4".



ECO-VACUUM 10.000

Depósito de carga: 10.000 lts. Con 2 cilindros hidráulicos, más 2 cilindros que aseguran la hermeticidad del cierre. Bomba de vacío tipo roots.



ECODS 1000/2500

Capac. de agua: 1.000lts. Capac. de desechos: 2500lts. Bomba desobstructora a pistón. Manguera de 100mts y de 1/2" de diámetro ultraliviana. Succión: bomba de vacío tipo roots.



ECODS 4000/6000

Capac. de agua: 4000lts. Capac. de desechos: 6000 lts. Bomba: 240 l/min 140. Manguera de 150 mts y 1" de diámetro ultraliviana. Succión por medio de turbina o bomba de alto vacío.



ECODS 6000/10000

Capac. de agua: 6000lts. Capac. de desechos: 10000 lts. Bomba desobstructora: 240 l/min 140 bar o similar, manguera de 150 mts y de 1" de diámetro ultraliviana. Succión por medio de turbina o bomba de alto vacío.



ECOS3000/26000

Depósito de carga: 26.000 26.000 lts. Equipo montado sobre semirremolque chasis de cuello deprimido con 3 ejes. Energizado por motor. Bomba de vacío tipo roots.



ECOROF 10/20

Sistema cable. Capacidad de levantar contenedores de hasta 30m³ y 20 toneladas. Rolo de apoyo: comandado por un cilindro hidráulico. Rolo trasero.

Roll Off

Autocargadores de Contenedores

Cajas Volcadoras



ECOIT20/6LMS

Sistema brazo. Capacidad de levantar contenedores de hasta 30m³ y 20 toneladas. Pluma de prolongación y rolo estabilizador. Origen: Italia.



ECOAROF 20

Acoplado para traslado de contenedores roll off de hasta 30m³. Acoplado homologable. Sist. de suspensión con elásticos de ballesta.



ECOACOS 10

Arco estándar ó telescópico. Levanta contenedores de 5m³ y 11 Tn de capacidad. Totalmente hidráulico. Comando doble.



ECOACTOSRC 10

Arco telescópico con rotor. Levanta contenedores de 5m³ y 11 Tn de capacidad. Totalmente hidráulico. Con cadenas y ganchos homologados.



ECO-CVOS 5

Capacidad: 5 m³. En chapa de 1/8 de espesor en laterales y de 1/8 en piso incluido fondo, estampada curva y teleras. Sist. Hidráulico: cilindros tipo pata de langostas de simple efecto. Tanque de aceite 160lts.



ECOCVOS 8/9/10

Capacidad: 8/9/10m³. En chapa de 3/16 de espesor en laterales y 1/4 en piso incluido fondo, de conformación estampada curva y teleras. Sistema Hidráulico: cilindros central telescópicos. Tanque de aceite 160lts.



ECOCVOS 16/21

Capacidad: 16/21m³. En chapa de 3/16 de espesor en laterales y 1/4 en piso incluido fondo, de conformación estampada curva y teleras. Sist. Hidráulico: cilindros central telescópicos. Tanque de aceite 160lts.

Tanques

Atmosféricos

Regadores



ECO-ATAOS 800

Acoplado. Capacidad: 8000lts. Bomba de vacío rotativa a paleta. Tanque de aceite, trampa de agua, vacuometro, válvula de seguridad. Energizado por medio de toma de fuerza del chasis tractor.



ECOTAOS 5/8/10

Capacidad: 5000, 8000 ó 10000 lts. Bomba de vacío rotativa a paleta con un rendimiento de 4.000 lts/min, tanque de aceite, trampa de agua, vacuometro, válvula de seguridad.



ECOTAOS16

Capacidad: 16.000 lts. Bomba de vacío rotativa a paleta con un rendimiento de 4.000 lts/min, tanque de aceite, trampa de agua, vacuometro, válvula de seguridad.



ECOTRAOS8

Acoplado. Capacidad 8000lts. Sist. Riego: 2 Flores de riego traseras de bronce. Bomba de 60.000lts de agua centrífuga, accionada mediante cardan.



ECOTROS8 o 10

Capacidad: 8.000 ó 10.000lts. Sist. Riego: 2 flores de riego traseras de bronce regulables desde el interior de la cabina del chasis, Bomba de 60.000lts. de agua centrífuga.



ECOTROS16

Capacidad 16.000lts. Sist. Riego: 2 Flores de riego traseras de bronce regulables desde el interior de la cabina del chasis, Bomba de 60.000lts. de agua centrífuga.

Lavacalles	Mantenimiento	Desinfectadora	Lavacontenedores	Hidrolavadora		
 ECOLCOS8000 Capacidad: 8.000lts. construido en PRFV ó de chapa. Bomba de alta presión multi-etapa 40.000 lts/h 15 kgs. de presión.	 ECOLAC4 DepósitoGasOíl 4000lts. Agua 750lts. Aceite 200lts. 2 tambores de grasa y 2 de aceite. Compresor. Hidrolavadora. Surtidor. Mesa de trabajo.	 ECO AMB-7000 Turbina de alto soplado generando un vapor de líquido desinfectante que no daña la salud. Capacidad: 7.000 lts. Grupo electrógeno insonorizado de 63kva.	 ECOTECSIDE Capac. de agua:6.000lts. 8 picos de lavado exterior fijos y 2 cabezales giratorios de lavado interior. Bomba en toma de fuerza de bajas RPM. Origen: Italia.	 ECOLCGS600 Decarga trasera. Capac. de agua: 6.000lts. 8 picos de lavado exterior fijo de lavado exterior y 2 cabezales giratorios de lavado interior. Industria Argentina.	 ECOLV300 Presión 200bar. Caudal 15 ltrs/min. Bomba Interpump W151. Motor Honda GX 390 QXE. Tanque de agua 3000l. Manguera de alta presión SAE 100 R2 400 bar 150°;	
Semirremolques	Chipeadoras	Trituradoras Universales				
 ECOK100 Capacidad: 85mts3. Sist. Balancín y mazas con sistema de frenos con cintas de alta resistencia. Llantas a disco en acero. Con cubiertas y suspensión total neumática o mecánica. Origen: Holanda.	 BANDIT BEAST 2680 Diámetro decorte:915mm Motor CAT C15. 540 HP de potencia. Con Cinta transportadora de carga. Origen: USA.	 BANDIT 12XPC Origen USA. Disponibles en capacidad de corte de 6" hasta 19" y motores desde 38HP hasta 114HP.	 TOMCAT 375AFE Motores desde 35HP a 125HP Origen Sudáfrica. Diámetro de corte desde 150mm a 375 mm.	 IMPAKTOR 250 MotorVOLVO diesel de 220 HP. Triturado por discos enfrentados dentados,cambiables, aptos para todo tipo de residuos. Origen: Alemania.	 EKOMAXX 800 MotorVolvo Dieselde 320 CV. Triturado por discos enfrentados dentados, cambiables, aptos para todo tipo de residuos. Origen: Alemania.	
Enfardadora	Contenedores Plásticos - Galvanizados - Metálicos			Compactador Estacionario		
 HTR-700 Caudalde bomba hidráulica: 3 X 420 l/min. Capacidad de depósito de aceite: 3100 litros. Volumen de fardo: 1.50m3 Dimensiones de fardo: 115x112x120cm. Fuerza de compactación: 198 t (1.940 kN).	 ECOCP Capacidad de 120lts a 1100lts. Construidos en plástico inyectados de alta densidad bajo todas las normas europeas. Con 2 o 4 ruedas de alta calidad de goma y llantas de chapa.	 FIANDRI Capacidad de 2400lts a 3200 litros. Construidos en galvanizado en caliente. Soldadura robótica. Cubierta simétrica con techos abovedados. Apertura a pedal. Origen Italia.	 ECOCOS5 Reforzado de 5m3, construido en chapa de acero y soldado en sistema continuo, en chapa de 1/8' y refuerzos en 3/16' y ¼' de espesor. Pintado color elección.	 ECOCEOS1 Tolva carga lateral 1,1m3. Sist. compactación: dos cilindros de la pala compactadora inclinados. Motor trifásico de 10 HP.	 ECOCEOS20 Capacidad 20m3. Tolva carga lateral 1,1m3. Sist. compactación: dos cilindros de pala compactadora inclinados. Motor trifásico de 10HP.	 ECOCEOS10 Capacidad 10m3. Tolva carga lateral 0,8m3. Sist. compactación: dos cilindros de pala compactadora inclinados. Motor trifásico de 5HP.
Planta de Enfardado RSU	Planta Clasificación	Prensas Enfardadoras	Puntos verdes			
 Prensa de cámara cerrada en fardos de alta densidad con flejador automático. Capacidad 23 t/h hasta 55 t/n.	 Capacidad de 5 t/h de residuos sólidos urbanos, Hasta 22t/h.	 Prensa para enfardado de diferentes materiales como cartón, plástico y residuos varios. Realiza fardos de 150 a 400 kg.	 ECOPVM10 Plataformade arrastre para camión con contenedores removibles para la recolección de residuos separados. Capacidad: 10 depósitos para diferentes fracciones de residuos.	 ECOPVF4 Plataforma fija con contenedores removibles para la recolección de residuos separados. Capacidad: 4 depósitos para diferentes fracciones de residuos.		
Equipos viales						
 MOTONIVELADORAS Potencia nominal: desde 170 HP a 236 HP Peso operativo: desde 15400 a 18500 KG. Ancho de hoja de 3.660 a 4.270mm. Fuerza de tracción de 81 kN a 97 kN.	 EXCAVADORA Potencia nominal: desde 95 HP a 282 HP Carga nominal: desde 2000 a 7500 KG Capacidad del balde: 1.0 a 4.0 m³ Peso operativo: desde 5300 a 24960 KG.	 CARGADORAS FRONTALES Potencia nominal: desde 95 HP a 282 HP Carga nominal: desde 2000 a 7500 KG Capacidad del balde: 1.0 a 4.0 m³ Peso operativo: desde 5300 a 24960 KG.	 RETROEXCAVADORAS Potencia nominal: desde 90/100 HP Capacidad del balde: 1.2 m³ Peso operativo: desde 8400 KG.	 COMPACTADORES DE SUELO Potencia: desde 100 HP hasta 220 HP Peso operativo de 10.300 a 22.000 KG. Ancho de trabajo de 1.600 a 2130mm.		
 MINI EXCAVADORAS Potencia: desde 11,8 HP hasta 24,41 HP Capacidad del balde: desde 0,04 m³ hasta 0,12 m³ Peso operativo: desde 1.900 kg hasta 3.800 kg.	 MINI CARGADORAS Potencia: desde 50 HP hasta 75 HP Capacidad del balde: desde 0,43 m³ hasta 0,54 m³ Peso operativo: desde 2.800 kg hasta 3.500 kg.	 TRACTORES AGRÍCOLAS Potencia: desde 30 HP hasta 185 HP Marcas de motor: Laidong, Quanchai, Yuchai, Escorts y Mitsubishi Cilindros: 3 y 4 cilindros Aspiración: aspirados y turbo intercooler (según modelo) Tracción: 4x2/ 4x4.	REPRESENTANTES EXCLUSIVOS GRAVO HYUNDAI SHANTUI FARMTRAC AMMANN ENSIGN ESCORTS LGMG			Visitá nuestra web www.econovo.com.ar <i>Todos los derechos reservados.</i> 
Planta Fabril Oncativo: Autopista Córdoba-Rosario Km 629, 5986 Oncativo, Córdoba Planta Fabril Buenos Aires: Av. 21 6301 Berazategui, Buenos Aires. Tel +54 9 3572-462665 contacto@econovo.com.ar						